

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກພລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ບໍລິສັດ ດັກລັກ ຮັບເບີ ຈຳກັດ

DAKLAORUCO

ເລກທີ: 08/ລບ-ບສ

ປາກເຊ, ວັນທີ 27 ເດືອນ 06 ປີ 2023

ກົດລະບຽບ
ວ່າດ້ວຍການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພແຮງງານ

- ອີງຕາມກົດໝາຍແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013 ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຈາກສະພາປະຊາຊົນ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດານິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- ອີງຕາມມາດຕະຖານການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ FSC-STD-LAO-01-2020;
- ຝິຈາລະນາການສະເໜີຂອງຄະນະ FSC ຂອງບໍລິສັດ.

ບົດທີ I
ຂໍ້ກຳນົດລວມ

ມາດຕາ 1. ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຂອບເຂດການນຳໃຊ້:

ກົດລະບຽບ ວ່າດ້ວຍການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພແຮງງານໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ນຳໃຊ້ ກັບທຸກອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂອງບໍລິສັດ, ລວມທັງ: ພະນັກງານ ກຳ ມະກອນໃນບໍລິສັດທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາແຮງງານ (ສັນຍາທີ່ຍັງບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ); ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ເຊັນ ສັນຍາເສດຖະກິດກັບ ບໍລິສັດ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ (ລວມທັງຜູ້ອອກແຮງງານ) ທີ່ເຮັດວຽກງານກຳເບ້ຍ, ປູກປ່າ, ປົວ ລະບັດປ່າ, ປົກປັກຮັກສາ, ຊຸດຄົ້ນ ແລະ ຂົນສົ່ງຜະລິດຕະພັນຈາກປ່າ (ຢາງພາລາ, ໄມ້). ໃນຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງ ປ່າໄມ້ຂອງບໍລິສັດ.

ມາດຕາ 2. ບັນດາຄຳສັບໃນກົດລະບຽບສະບັບນີ້ແມ່ນເຂົ້າໃຈຄືດັ່ງນີ້:

1. ຕົ້ນໄມ້ງຽງທີ່ຖືກຄຳ: ແມ່ນຕົ້ນໄມ້ທີ່ຖືກຕັດຈາກເທິງແລ້ວ, ແຕ່ບໍ່ລົ້ມ, ບໍ່ນອນລົ້ມລົງດິນ, ແຕ່ຕົ້ນຍັງ ງຽງຍ້ອນການຕົ້ນອື່ນ ຫຼື ງ່າຄ້ຳຢູ່ ຫຼື ຕົ້ນທີ່ຢູ່ຕິດກັນ.
2. ແຮງງານ: ລວມທັງແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍຕົນມື ແລະ ມັນສະໜອງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານໃຫ້ມີ ປະສິດທິພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ສັງຄົມ.
3. ແຮງງານເດັກນ້ອຍ: ແຮງງານໄວໜຸ່ມ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກປະເພດອາຊີບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ເຮັດ ວຽກເກີນຊົ່ວໂມງທີ່ກຳນົດ ແລະ ເຮັດວຽກໜັກ ລວມທັງເດັກນ້ອຍທີ່ມີເກນອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 12 ປີ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເຮັດ ວຽກທາງດ້ານເສດຖະກິດ.
4. ແຮງງານຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນ: ແຮງງານທີ່ມີເກນອາຍຸແຕ່ 12 ປີ ຫາ ຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ.
5. ຜູ້ອອກແຮງງານ: ບຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ, ເບິ່ງແຍງຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ແຮງງານ ໂດຍໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານຢ່າງພຽງພໍຈາກການເຮັດວຽກເຊັ່ນ: ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ລວມທັງຜົນປະໂຫຍດທີ່ ກົດໝາຍກຳນົດ ແລະ ໃນສັນຍາແຮງງານ.

6. ຜູ້ນຳໃຊ້ແຮງງານ: ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ນຳໃຊ້ແຮງງານເພື່ອເຮັດວຽກໃຫ້ຕົນດ້ວຍຮູບການ ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ລວມທັງຜົນປະໂຫຍດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ແລະ ໃນສັນຍາແຮງງານ.

7. ການຖາງປ່າ: ແມ່ນການຖາງເຄືອ ແລະ ໄມ້ຜຸ່ມໃນປ່າກ່ອນການຂດຸ້ນໄມ້.

ມາດຕາ 3. ການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກນ້ອຍ ແລະ ແຮງງານໄວໜຸ່ມ

1. ບໍລິສັດບໍ່ນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກນ້ອຍ ຫຼື ແຮງງານໄວໜຸ່ມທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ, ກົດລະບຽບສະບັບນີ້ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ກັບຜູ້ອອກແຮງງານຂອງຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ເຊັນສັນຍາທາງເສດຖະກິດກັບບໍລິສັດ.

2. ໃນກໍລະນີຜູ້ອອກແຮງງານໃຊ້ລູກຫຼານ ຫຼື ນ້ອງ ຂອງຕົນໄປຊ່ວຍວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ, ຕ້ອງມີອາຍຸລະຫວ່າງ 15 – 18 ປີ, ຕ້ອງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ໄດ້ຮັບການແນະນຳ ແລະ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບໜ້າວຽກທີ່ຈະເຮັດ, ເວລາເຮັດວຽກບໍ່ ເກີນ 6 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ຫຼື 36 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ, ແລະ ສາມາດຊ່ວຍວຽກໄດ້ນອກຊົ່ວໂມງຮຽນຂອງເດັກເທົ່ານັ້ນ; ຫ້າມໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ການພັດທະນາທາງຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ສະໜອງຂອງເດັກ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບັງຄັບເດັກເຮັດວຽກ ຫຼື ເຮັດວຽກເພື່ອຊຳລະໜີ້ສິນ ແລະ ວຽກງານອັນຕະລາຍອື່ນໆ ຕາມລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ.

3. ຫ້າມທຸກຮູບແບບການບົບບັງຄັບ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ຈຳແນກຕໍ່ຜູ້ອອກແຮງງານເວົ້າລວມ ຝິເສດແມ່ນແຮງງານໄວໜຸ່ມ.

ບົດທີ II

ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ

ມາດຕາ 4. ຢູ່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ, ຖ້າມີປັດໃຈສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນພິດຕ້ອງມີລະບຽບເປັນລາຍລັກອັກສອນຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ວາງໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ເຫັນໄດ້ງ່າຍ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຮັບຮູ້ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນ.

ມາດຕາ 5. ໃນແຕ່ລະປີ, ບໍລິສັດຈະຈັດຕັ້ງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ແນະນຳ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານກ່ຽວກັບການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພແຮງງານ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິ ແລະ ຫັກສະໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງ, ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນອັນຕະລາຍຈາກອາຊີບ ແລະ ພະຍາດອາຊີບ, ຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ.

ມາດຕາ 6. ບໍລິສັດຈະສ້າງເອກະສານສຸຂະອະນາໄມແຮງງານໃນບໍລິສັດເຊິ່ງເອກະສານປະກອບມີ: ຜົນການທົດລອງ, ກວດກາສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ (ຖ້າມີ) ແລະ ການກວດສຸຂະພາບປະຈຳປີ ເພື່ອຈະເພີ່ມເຂົ້າໃນເອກະສານສຸຂະອະນາໄມແຮງງານຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃນແຕ່ລະປີ.

ມາດຕາ 7. ໃນແຕ່ລະປີ, ບໍລິສັດຈະຕັ້ງການກວດສຸຂະພາບແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກຳມະກອນ, ຈັດປະເພດສຸຂະພາບ, ກວດຫາພະຍາດເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ກວດພະຍາດອາຊີບ (ຖ້າມີ); ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເຂົ້າໃຫມ່ຕ້ອງມີໃບກວດການສຸຂະພາບ.

ມາດຕາ 8. ປະຕິບັດການປະເມີນສຸຂະພາບຍ້ອນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເກີດອຸບັດເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບຈາກສະພາປະເມີນທາງການແພດ. ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ມີພະຍາດອາຊີບໄດ້ຮັບການກວດກາ, ປິ່ນປົວ, ແລະ ຝື້ນຜູ້ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່

ເປັນພິດ, ຈະໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍເປັນເງິນ ຫຼື ດ້ວຍວັດຖຸສິ່ງຂອງປະເພດຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບການຂອງລັດ.

ມາດຕາ 9. ບໍລິສັດຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມຢ່າງພຽງພໍເຊັ່ນ: ຫ້ອງເຮັດວຽກທີ່ມີອຸປະກອນເຮັດວຽກຄົບຊຸດ, ມີຫ້ອງນໍ້າໄດ້ມາດຕະຖານ, ນໍ້າສະອາດພຽງພໍ, ມີບ່ອນອາບນໍ້າ, ສະຖານທີ່ຝັກຜ່ອນ ແລະ ຫ້ອງອາຫານທີ່ສະອາດ, ມີຖົງຢາປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນເພື່ອຮັບໃຊ້ຜູ້ອອກແຮງງານ.

ບົດທີ III

ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານໃນກິດຈະກຳການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ມາດຕາ 10. ຜົນກະທົບບາງຢ່າງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພແຮງງານທີ່ປະກອບມີ:

1. ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ບັນດາຢາປາບສັດຕູພິດ ແລະ ປະເພດຜຸ່ນອະນິງຄະທາດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ;
2. ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການເຮັດວຽກ, ຂັບຂີ່ລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່, ແລະ ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ;
3. ຜູ້ອອກແຮງງານບໍ່ມີອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງງານທີ່ເໝາະສົມກັບວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ຫຼື ບໍ່ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງງານໃນເວລາເຮັດວຽກ.
4. ຜົນກະທົບຂອງສະພາບທຳມະຊາດເຊັ່ນ: ພູມສັນຖານ, ທໍລະນີສາດ (ດິນຊັນ, ພື້ນດິນຫຼົ່ມ ...), ກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ ແລະ ອຸທິກກະສາດ (ຝົນ, ນໍ້າຖ້ວມ, ລົມພະຍຸທໍນາໂດ...) ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເກີດອຸປະຕິເຫດໄດ້ງ່າຍ.

ມາດຕາ 11. ຂໍ້ກຳນົດລວມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພສໍາລັບກິດຈະກຳການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

1. ໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້: ສວນກຳ, ປູກ ແລະ ບົວລະບັດປ່າຢາງ, ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ແລະ ຢາງພາລາ, ການປົກປັກຮັກສາປ່າ, ການຂົນສົ່ງໄມ້ ແລະ ຢາງພາລາ... ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງໄດ້ຮັບການແນະນຳ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການດຳເນີນງານດ້ານເຕັກນິກທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານແຮງງານ.
2. ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງໄດ້ຮັບຊຸດປ້ອງກັນແຮງງານທີ່ເໝາະສົມກັບໜ້າວຽກ ແລະ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ຊຸດປ້ອງກັນແຮງງານຕະຫຼອດຂະບວນການເຮັດວຽກ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1). ໃນນັ້ນມີສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ດັ່ງນີ້:
 - a) ຜູ້ທີ່ຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກຕັດໄມ້ເພື່ອຂຸດຄົ້ນໄມ້ຕ້ອງໄດ້ເບີກໝວກນິລະໄພເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຍິນສຽງລົບກວນ, ເກີບນິລະໄພທີ່ມີຕີນເຫຼັກ, ເຄື່ອງນຸ່ງສີເຫຼືອງສີດໃສ ຫຼື ແຖບສະທ້ອນແສງ, ແວ່ນຕາ, ສິບມີ, ແລະ ຜ້າກັນເປື້ອນຕາມມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້.
 - b) ຜູ້ອອກແຮງງານສືດຢາປາບສັດຕູພິດ, ສານເຄມີຕ້ອງມີ ແລະ ນໍາໃຊ້ໝວກ, ໜ້າກາກ, ແວ່ນຕາ, ເຄື່ອງນຸ່ງ, ສິບມີ ແລະ ເກີບປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມ.
3. ມີຖົງຢາປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນຢູ່ໃນບ່ອນຜະລິດ, ເທິງລົດຂົນສົ່ງ, ພ້ອມດ້ວຍຢາທີ່ຈຳເປັນ (ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ) ແລະ ເຄື່ອງມືຊ່ວຍປະຖົມພະຍາບານ ລວມໄມ້ດາມ ແລະ ສຳລິແຜ່ນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ.
4. ຕິດຕັ້ງປ້າຍ, ປ້າຍເຕືອນໄພ ຫຼື/ ແລະ ຈັດພະນັກງານຍາມສະຖານທີ່ຂຸດຄົ້ນໄມ້, ໂດຍສະເພາະສະຖານທີ່ທີ່ໃກ້ກັບຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ.
5. ກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ, ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດຕ້ອງໄດ້ປະຖົມພະຍາບານທັນທີຢູ່ບ່ອນເກີດເຫດ ແລະ ຮີບຜ່ວນໍາໄປໂຮງໝໍທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ.

6. ພະນັກງານຄຸມງານ ຕ້ອງກວດກາ, ຕັກເຕືອນຜູ້ອອກແຮງງານຢ່າງເປັນປະຈຳໃນເວລາເຮັດວຽກຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເຖິງຄວາມປອດໄພ.

ມາດຕາ 12. ຄວາມປອດໄພດ້ານແຮງງານໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ, ຢາກະຕຸ້ນນ້ຳຢາງ ແລະ ຢາບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຢາງກ້າມ (ລວມທັງວຽກງານໃນສວນກ້າເບ້ຍ, ການປູກ, ການບົວລະບັດປ່າ, ແລະ ກິດຈະກຳປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, ການຂຸດຄົ້ນນ້ຳຢາງ).

1. ຜູ້ຄຸມງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ, ຄຳແນະນຳທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຢາເຄມີ ແລະ ສານກະຕຸ້ນ.

2. ສາງວັດສະດຸອຸປະກອນຕ້ອງຈັດວາງຢ່າງເປັນລະບຽບ, ວິທະຍາສາດ, ຮັບປະກັນດ້ານຄວາມສະອາດ, ມີປຶ້ມຕິດຕາມການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ເຄື່ອງຍັງຄ້າງໃນສາງທຸກປະເພດ ລວມທັງສານເຄມີ. ຫ້າມໃຊ້ຢາທີ່ມີອົງປະກອບສານເຄມີຕ້ອງຫ້າມຕາມລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ, WHO ແລະ FSC.

3. ນຳໃຊ້ຢາຕາມຫຼັກການ 4 ຖືກຄື: ນຳໃຊ້ຖືກຢາ, ຖືກຄວາມເຂັ້ມ ແລະ ຖືກປະລິມານ, ຖືເວລາ ແລະ ຖືກວິທີ.

4. ກ່ອນຈະສິດຢາ ຫຼື ນຳໃຊ້ສານເຄມີ, ຜູ້ອອກງານຕ້ອງກວດກາ, ອ່ານສະຫຼາກລະອຽດເພື່ອນຳໃຊ້ຖືກຢາ, ສານເຄມີທີ່ຖືກຕ້ອງ, ລວມທັງວັນໝົດອາຍຸ; ກວດເບິ່ງອຸປະກອນ, ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເຄື່ອງມືເພື່ອຮັບປະກັນການດຳເນີນງານທີ່ດີໂດຍບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍຫຼືການຮົ່ວໄຫລຂອງຢາ.

5. ເວລາປະສົມຢາ, ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງກຳແໜ້ນວິທີ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນການກະກຽມ ແລະ ການນຳໃຊ້ຢາ, ເວລາປະສົມຢາ ຕ້ອງມີສະຕິລະວັງເພື່ອຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ຢາສຳພັດຕໍ່ຜິວໜັງ, ຕາ.

6. ຫ້າມສິດຢາກົງກັນຂ້າມກັບແລວລິມ, ຢ່າງຕັ້ງຂວາງກັບແລວລິມ, ເລີ່ມແຕ່ປາຍລິມໄປຫາຕົ້ນລິມ. ບໍ່ໃຫ້ສິດຢາໃນເວລາທີ່ຝົນຕົກຫຼືມີລົມແຮງ. ຫ້າມກິນ, ດື່ມ, ຫຼືສູບຢາໃນເວລາສິດ ຫຼືໃຊ້ຢາ.

7. ຫຼັງຈາກສິດ ແລະ ນຳໃຊ້ຢາແລ້ວ, ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການດັ່ງນີ້:

a) ເກັບສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການສິດຢາ (ຖົງຫຸ້ມຫໍ່, ຂວດຢາ, ເສດຢາ ...) ໄປໄວ້ຢູ່ສະຖານທີ່ກຳນົດ ການຈັດປະເພດ ແລະ ກຳຈັດ. ຫ້າມຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ.

b) ລ້າງຖົງສິດຢາໃຫ້ສະອາດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກແລ້ວເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສາງ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຖອກຢາທີ່ເຫຼືອ ແລະ ນ້ຳທີ່ລ້າງຖົງສິດຢາລົງໃສ່ແຫຼ່ງນ້ຳ. ຢາທີ່ຍັງເຫຼືອຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຂວດ, ຖົງ, ທີ່ປິດແໜ້ນ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສາງ.

c) ຫັນທີ່ສິດຢາແລ້ວ, ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງອາບນ້ຳ, ຊັກເຄື່ອງຊຸດປ້ອງກັນແຮງງານ ແລະ ລ້າງເຄື່ອງມືດ້ວຍສະບູ, ປ່ຽນເຄື່ອງນຸ່ງໃຫມ່ທີ່ສະອາດ. ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ມັກໃສ່ເລື້ອຍໆບໍ່ຄວນປົນກັບຊຸດປ້ອງກັນແຮງງານ, ເຄື່ອງມື ແລະ ຢາເຄມີ.

ມາດຕາ 13. ຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານໃນການປູກ ແລະ ບົວລະບັດປ່າ

1. ນຳໃຊ້ເຄື່ອງຕັດຫຍ້າເພື່ອກຳຈັດຫຍ້າ

a) ຕ້ອງກວດເຊັກສະພາບຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງຈັກກ່ອນເຮັດວຽກ (ນ້ຳມັນພຽງພໍ, ຈັກຂອງເຄື່ອງຈັກແລ່ນໄດ້ດີ, ກວດເຊັກນ່ອດຈັບຢ່າງລະອຽດ, ໃບຕັດຫ້າຍ... ຍັງຄົງຕົວ ແລະ ແຂງແຮງ...);

- b) ຫ້າມເປີດເຄື່ອງເມື່ອເຄື່ອງຈັກເປ່ເຜ, ເຄື່ອງຈັກບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ນ່ອດຈັບມາຍ...
- c) ຫ້າມຕື່ມນໍ້າມັນໃນເວລາເຄື່ອງຈັກກໍາລັງໃຊ້ງານ ແລະ ກໍາລັງຕັດຫຍ້າ;
- d). ສໍາລັບເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ນໍ້າມັນແອັດຊັງ, ຄວນເລືອກເຄື່ອງຈັກທີ່ມີການປ່ອຍອາຍຟິດຕໍ່າ, ບໍ່ສຸບຢາໃນເວລາໃສ່ນໍ້າມັນ, ບໍ່ໃຫ້ໃສ່ນໍ້າມັນຈົນໄຫຼລົ້ນອອກມານອກ, ບໍ່ໃຫ້ໃສ່ນໍ້າມັນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໄຟ; ໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ຄວນມີຖົງດິນຊາຍ ຫຼື ຂີ້ເລື້ອຍເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນກໍລະນີນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຮົ່ວລົງຜິ້ນ;
- e. ໃນເວລາຕັດຫຍ້າ, ບໍ່ໃຫ້ໃບຕັດຫຍ້າໄປຖືກວັດຖຸແຂງ (ຫີນ, ເຫຼັກ, ຄອນກົດ);
- g. ຜິ້ນທີ່ທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຕັດຫຍ້າຕ້ອງຢູ່ຫ່າງຈາກຄົນ ແລະ ວັດຖຸປະມານ 5 ແມັດ (ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດສຽງລົບກວນ, ອາຍຟິດ ແລະ ປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດ).

h) ຫ້າມສໍາຜັດໃບຕັດຫຍ້າໃນເວລາເຄື່ອງຈັກຍັງທໍາການຢ່າງເດັດຂາດ.

2. ການຈຸດສິ່ງເສດເຫຼືອຢູ່ໃນປ່າຢາງ: ບໍ່ ຫຼື ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຈຸດໝົດຜິ້ນທີ່ທີ່ມີເສດໄມ້, ຫຍ້າ, ຖ້າຈະຈຸດຕ້ອງນໍາໃຊ້ວິທີການຈຸດທີ່ການຄວບຄຸມ, ຈັດແບ່ງຄົນເຝົ້າຍາມໄຟແລະມີອຸປະກອນເພື່ອປ້ອງກັນໄຟບໍ່ໃຫ້ແຜ່ລາມໄປເຖິງເຂດປ່າອື່ນ, ໃນເວລາຈຸດ, ຕ້ອງຈຸດແຕ່ທ້າຍລົມໄປຫາຈຸດຕົ້ນລົມ. ບໍ່ໃຫ້ຈຸດໃນມື້ທີ່ມີແສງແດດກ້າຫຼືລົມແຮງ. ຜູ້ເຝົ້າຍາມໄຟບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈາກບ່ອນທີ່ກໍາລັງຈຸດເດັດຂາດຖ້າເຫັນວ່າໄຟໄໝ້ບໍ່ທັນໝົດ. ມື້ໃດທີ່ຈະຈຸດຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງອໍານາດການປົກຄອງບ້ານຮູ້ລ່ວງໜ້າ.

3. ໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງຈັກໃນການຈົກດິນ, ຊຸດຊຸມ

a) ຜູ້ຄຸມງານ ແລະ ຜູ້ຄວບຄຸມລົດຈົກດິນຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນເວລານໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ: (i) ປຶ້ນ/ຂວ້າມເຄື່ອງຈັກ; (ii) ບັນທຸກ/ວັດສະດຸຕົກເຮ່ຍ; (iii) ການປະທະໃສ່ຄົນ ແລະ ອຸປະກອນອ້ອມຂ້າງ; ແລະ (iv) ໄຟຟ້າຊ້ອດຍ້ອນກະແສໄຟຟ້າຫຼືຈົກຖືກສາຍໄຟ.

b) ຜູ້ຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: (i) ອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ, ຕອບສະຫນອງເງື່ອນໄຂດ້ານສຸຂະພາບ; (ii) ໄດ້ຮັບການສຶກສາວິຊາສະເພາະ ແລະ ມີໃບຂັບຂີ່; (iii) ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄດ້ຮັບການອອກບັດຄວາມປອດໄພ.

c) ກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ບ່ອນໃໝ່, ຜູ້ຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກ ຕ້ອງຮູ້ຂໍ້ມູນຢ່າງຈະແຈ້ງຄື: (i) ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພແບບພິເສດໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ; (ii) ບັນດາອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນເວລາເຮັດວຽກກັບເຄື່ອງຈັກ; (iii) ສະພາບຜິ້ນດິນ, ຄວາມຊັນ ແລະ (iv) ທໍ່, ສາຍໄຟຟ້າ, ສາຍໄຟໃຕ້ດິນ... ຖ້າມີ.

d). ຕ້ອງກວດເຊັກເພື່ອຢືນຢັນສະພາບຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງຈັກຊຸດດິນ, ເຄື່ອງຈັກຈົກດິນກ່ອນທີ່ຈະເອົາອຸປະກອນເຂົ້າໄປໃຊ້ງານ (ເຄື່ອງຈັກ, ໄຟ, ແກ, ລະບົບຄວາມແຮງຂອງຈັກ, ໂສ້, ໂຄງສ້າງກົນຈັກ, ອົງປະກອບໃນການຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກ...).

e. ໃນເວລາເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ອອກຈາກບ່ອນເຮັດວຽກ. ເມື່ອມີບັນຫາຕ້ອງປິດເຄື່ອງຈັກທັນທີ, ປິດວາວສິ່ງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ໃສ່ເຄື່ອງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມດັນຂອງເຄື່ອງຈັກ (ຖ້າມີໂຄງສ້າງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມດັນ) ຫຼື ມອດສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟ (ສໍາລັບເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ນໍ້າມັນແອັດຊັງ).

g. ສໍາລັບການເຄື່ອງຈັກຈົກດິນຕ້ອງ: ຫ້າມຍົກວັດຖຸທີ່ໜັກກວ່າທີ່ກໍານົດໄວ້, ວັດຖຸທີ່ມີຄວາມຍາວເກີນ

ການອອກແບບຂອງເຄື່ອງຈັກ, ແລະ ວັດຖຸທີ່ຍົກຕ້ອງມີຄວາມຫນັກແຫນ້ນ ແລະ ມີຄວາມສົມດູນຢູ່ເທິງຖັງຈິກດິນ; ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຍົກຖັງຂ້າມເທິງ ກາວິນ, ປັບລະດັບຄວາມງຽງຂອງເຄື່ອງຈັກຫຼືລະດັບຍືດຂອງຕາມຖັງທີ່ກຳລັງບັນທຸກ ຫຼື ຫັນຖັງແລະເບກຢ່າງກະທັນຫັນ. ຢູ່ໃນເຄື່ອງຈັກຈິກດິນຕ້ອງມີອຸປະກອນສຳລັບການຈັດການການຮົ່ວໄຫລຂອງນ້ຳ ມັນແລະການປ້ອງກັນໄຟ;

ມາດຕາ 14. ຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານໃນການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນຢາງຟາລາ

1. ສຳລັບການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ຕ້ອງອະນາໄມຫ້ຍາອ້ອມເທິງໄມ້ໃຫ້ສະອາດ (ຖ້າມີ) ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ເດືອນ ກ່ອນຈະຕັດຕົ້ນໄມ້.
2. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຄົນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຂົ້າໄປໃນເຂດຂຸດຄົ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂຸດຄົ້ນໄມ້.
3. ຕ້ອງກະກຽມແລະກວດເຊັກເຄື່ອງມືໃນການຜະລິດຢ່າງຮອບຄອບກ່ອນການປະຕິບັດງານເຊັ່ນ: ມົດຂີດ ຢາງ, ຮາງລິນ, ຖ້ວຍໂຕ່ງນ້ຳຢາງ, ຖັງໃສ່ນ້ຳຢາງ... (ສຳລັບຂຸດຄົ້ນນ້ຳຢາງ), ເລື່ອຍໃຊ້ນ້ຳມັນ, ເລື່ອຍໃຊ້ມື, ມົດ ... (ສຳລັບຂຸດຄົ້ນໄມ້).
4. ໃນເວລາຕັດຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຂີດຢາງ
 - a) ຜູ້ອອກແຮງງານໃນເວລາຕັດໄມ້ຕ້ອງເລືອກທ່າຢືນທີ່ສະດວກ, ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳດ້ານວິຊາການຂຸດຄົ້ນ, ເລືອກທິດໃຫ້ໄມ້ລົ້ມລົງ, ຮັບປະກັນໄມ້ທີ່ລົ້ມຕ້ອງສ້າງມຸມ $< 45^{\circ}$ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການ ຕັດຍອດ, ຕັດງ່າ, ປອກເປືອກ ແລະ ປ້ອງກັນການເກີດອຸບັດຕິເຫດ.
 - b) ໃນກໍລະນີທີ່ຕົ້ນໄມ້ຖືກຕັດມີຕົ້ນງຽງທີ່ຖືກຄ້ຳ, ຕ້ອງຈັດການຈຳນວນຕົ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວກ່ອນຈິ່ງຕັດຕົ້ນອື່ນ ໄດ້. ເຕັກນິກໃນການຈັດການຕົ້ນໄມ້ງຽງທີ່ຖືກຄ້ຳ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳດ້ານວິຊາການການຂຸດຄົ້ນທີ່ມີຜົນ ກະທົບຕໍ່າ (RIL).
 - c) ໃນກໍລະນີທີ່ມີສອງກຸ່ມຕັດຕົ້ນໄມ້ໃນລ່ອກສວນດຽວກັນ, ຕ້ອງຈັດແບ່ງການຕັດໃນທິດ ດຽວກັນແລະ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງກຸ່ມຕໍ່າສຸດແມ່ນ ຫລາຍກວ່າ 3 ເທົ່າລວງສູງຂອງຕົ້ນໄມ້ໃນລ່ອກສວນ. ຫ້າມຕັດໄມ້ເມື່ອມີ ຝົນຕົກຫຼືມີລົມແຮງ.
 - d) ການຕັດຍອດ ແລະ ງ່າ ຕ້ອງຕັດທັນທີຫຼັງຈາກຕັດໄມ້ລົງ; ຕັດຍອດ ແລະ ງ່າ ຖືກຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ເຕັກນິກທີ່ວ່າງອອກ, ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການປັບຕົ້ນໄມ້, ປັບງ່າ ຫຼື ຍ້າຍໄມ້ທ່ອນທີ່ບໍ່ໄປຕາມທິດທີ່ຕ້ອງການເມື່ອຕັດປາຍ ແລະ ງ່າ.
 - d) ໃນເມື່ອຂຸດຄົ້ນນ້ຳຢາງການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກຕົ້ນໜຶ່ງໄປຫາອີກຕົ້ນໜຶ່ງ, ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງສັງເກດ ແລະ ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງຈາກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ງ່າທີ່ຍັງບໍ່ທັນລົ້ມ/ຫັກທັງໝົດ ເພື່ອປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດທີ່ອາດເກີດຈາກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ງ່າ.

5. ການຂົນສົ່ງຢາງຟາລາ ແລະ ການຂົນສົ່ງໄມ້:

- a) ໃນກໍລະນີຂົນສົ່ງຢາງຟາລາດ້ວຍລົດຈັກ, ລົດຈັກຕ້ອງມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຈັກຕ້ອງປະຕິ ບັດຕາມກົດລະບຽບການສັນຈອນຂອງ ສປປ ລາວຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
- b) ສຳລັບການຂົນສົ່ງໄມ້ (ແວກໃສ່ປາ, ດົງ) ໄມ້, ຄວນເອົາໃຈໃສ່ລະມັດລະວັງເພາະມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນ ການເກີດອຸປະຕິເຫດ.

ມາດຕາ 15. ຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານໃນການຂົນສົ່ງໄມ້ ແລະ ຢາງຟາລາ

1. ຜູ້ຄວບຄຸມຍານພາຫະນະຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
 - a) ອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ, ຮັບປະກັນດ້ານສຸຂະພາບ;
 - b) ໄດ້ຮຽນວິຊາສະເພາະ ແລະ ມີໃບຂັບຂີ່ພາຫະນະ;
 - c) ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານຄວາມປອດໄພ.
2. ຜູ້ຄວບຄຸມຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຕະຫຼອດໄລຍະເຂົ້າຮ່ວມການສັນຈອນ.
3. ຕ້ອງກວດເຊັກສະພາບຄວາມປອດໄພຂອງລົດກ່ອນໃຊ້ງານ (ນ້ຳມັນ, ເຄື່ອງຈັກ, ໜັ່ນໄຟ, ຕາ, ແກ, ເບກ, ຢາງລົດ, ພວງມາໄລ, ຖັງລົດ...).
4. ພາຫະນະຕ້ອງມີອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ໃນກໍລະນີມີການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ຳມັນ (ຖົງຊາຍ ຫຼືຂີ້ເລື້ອຍ, ຊ່ວນທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ), ມີອຸປະກອນປ້ອງກັນອັກຄີໄຟ ແລະ ຖົງຢາປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນ.
5. ຫ້າມບັນທຸກຄົນເກີນຈຳນວນທີ່ກຳນົດໄວ້, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຜນັ່ງເທິງຜະລິດຕະພັນ; ບໍ່ໃຫ້ບັນທຸກເກີດນ້ຳຫນັກ; ຫ້າມຂະຫຍາຍຕໍ່ເຕີມ ຫຼື ໃສ່ເຄື່ອງເກີນໂຄງລົດ. ລົດຂົນສົ່ງຢາງພາລາແມ່ນໃຊ້ພາຫະນະທີ່ໃຊ້ເປັນປະຈຳຂອງບໍລິສັດ
6. ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທີ່ຢູ່ເທິງຍານພາຫະນະຕ້ອງມີຄວາມສົມດູນ, ມີເຊືອກມັດແລະສາຍຮັດເພື່ອສະຖຽນລະພາບເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົກເຮ່ຍໃສ່ເສັ້ນທາງ.
7. ຜູ້ຄວບຄຸມຍານພາຫະນະໃນເວລາເຂົ້າຮ່ວມການຈະລາຈອນ
 - a) ຕ້ອງຄວບຄຸມຄວາມໄວ.
 - b) ເອົາໃຈໃສ່ໃນການແກ້ໄຂສະຖານະການໃນການຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະໃນສະຖານທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດໄດ້ງ່າຍ: ທາງຄ້ອຍ, ໂຄ້ງ; ຖະໜົນຫົນທາງໜຶ່ງ, ພື້ນດິນອ່ອນ, ຜ່ານສາຍນ້ຳ, ເຂດທີ່ມີນ້ຳໝອກ, ແລະການຂົນສົ່ງໃນຕອນກາງຄືນ.
 - c) ຜູ້ອອກແຮງງານມີສິດທີ່ຈະປະຕິເສດການຂົນສົ່ງໃນເວລາທີ່ສຸຂະພາບບໍ່ຮັບປະກັນ; ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ໃນລົດບັນທຸກ, ພາຫະນະ, ເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງ ແລະ ສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ

ບົດທີ IV ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ມາດຕາ 16. ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

1. ກົດລະບຽບສະບັບນີ້ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ພະນັກງານ ກຳມະກອນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຫຼືບຸກຄົນທີ່ມີສັນຍາທາງເສດຖະກິດ ກັບບໍລິສັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນໝົດກຳນົດ (ລວມທັງຜູ້ອອກແຮງງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ເຊັນສັນຍາກັບບໍລິສັດທີ່ນຳໃຊ້ແຮງງານເຂົ້າເຈົ້າ) ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດ ແລະ ປະຕິບັດ. ທຸກໆປີ, ບໍລິສັດຈະຈັດຕັ້ງການເຜີຍແຜ່ ຫຼື ຝຶກອົບຮົມຄົນໃຫ້ເປົ້າໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດລະບຽບສະບັບນີ້.
2. ຜູ້ອຳນວຍການນິຄົມ, ຫົວໜ້າຫ້ອງເຕັກນິກ-ການຜະລິດຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິສັດ ມີໜ້າທີ່ຕິດຕາມກວດກາ, ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຕິດຕາມກວດກາບັນດາກິດຈະກຳວຽກງານການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຕາມຂໍ້ກຳນົດ

ຂອງກົດລະບຽບສະບັບນີ້. ຖ້າຄົ້ນພົບວ່າມີການລະເມີດ, ຕ້ອງລາຍງານທັນທີໃຫ້ຄະນະນຳຂອງບໍລິສັດເພື່ອແກ້ໄຂ.

3. ຫົວໜ້າ/ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິສັດມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດລະບຽບສະບັບນີ້ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຄະນະນຳຂອງບໍລິສັດໃນເດືອນ 6 ແລະ ເດືອນ 12 ຂອງທຸກໆປີ.

ມາດຕາ 17. ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຖ້າມີບັນຫາ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນລາຍງານໃຫ້ຫ້ອງການບໍລິສັດເພື່ອສັງລວມ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຄະນະນຳຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອພິຈາລະນາປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ເໝາະສົມ.

ມາດຕາ 18. ຜົນສັກສິດ


ກົດລະບຽບສະບັບນີ້ມີຜົນນຳໃຊ້ນັບແຕ່ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ຜະນັກງານກຳມະກອນ ແລະ ໜ່ວຍງານ, ບຸກຄົນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການເຄື່ອນໄຫວຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂອງບໍລິສັດແມ່ນມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການກວດພົບເນື້ອໃນທີ່ຕ້ອງການປັບປຸງ ຫຼື ເພີ່ມເຕີມ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຄະນະນຳບໍລິສັດພິຈາລະນາ, ຕັດສິນ.

ບ່ອນນຳສົ່ງ:

- ຄະນະອຳນວຍການ ບສ;
- ຫ້ອງການ ບສ;
- ບັນດາໜ່ວຍງານ;
- ສຳເນົາຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ, ຄະນະ FSC.

ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ



Nguyễn Đức Hằng

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ

ອະໄວຍະວະຂອງ ຮ່າງກາຍຈຳນວນ ໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງປ້ອງກັນ	ຂາທັງຄູ່	ຕີນ	ຮ່າງກາຍ, ແຂນ, ຂາ	ຝາມື	ຫົວ	ຕາ	ຕາ/ໜ້າ	ການໄດ້ ຍິນ
ຊຸດປ້ອງກັນແຮງ ງານທີ່ເໝາະສົມ	ເກີບ ໂບກ/ເກີບ ຜ້າໃບ	ໂສ້ງ	ໂສ້ງເສື້ອ	ສົບມື	ໝວກນີ ລະໄພ	ແວ່ນຕາ	ແຜບັງ (ເປັນຕາ ໜ່າງ)	ອັດຫຸ
ກົດຈະກຳ								
ປຸກປ່າ								
ດ້ວຍມື	X		X	X				
ດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ	X		X					X
ຫວ່ານ, ກ້າເບ້ຍ/ອະ ນາໄມ								
ອຸປະກອນທຳມະດາ	X			X		X		
ເລື້ອຍມື	X			X				
ເລື້ອຍຈັກ	X	X	X	X	X	X	X	X
ເລື້ອຍຕັດງ່າ								
- ດ້ວຍຕາໜ່າງທີ່ ເປັນໂລຫະ	X	X		X	X	X	X	X
- ດ້ວຍເຊືອກນິລິງ	X	X	X	X		X		X
ມົດຫມຸນ	X		X	X				X
ຊຸດຄົ້ນນ້ຳຢາງ								
ດ້ວຍມື	X		X					
ນຳໃຊ້ຢາບາບສັດຕູ ຜິດ	ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບສຳລັບສານຕ່າງໆ ແລະເຕັກນິກການນຳໃຊ້							
ຕົກແຕ່ງ								
ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ ດ້ວຍມື	X			X	X	X		
ຊຸດຄົ້ນໄມ້								
ດ້ວຍມື	X		X	X	X			
ເລື້ອຍຈັກ	X	X	X	X	X		X	X
ກົນຈັກ	X		X		X			X
ປອກເປືອກ								
ດ້ວຍມື	X			X				
ກົນຈັກ	X		X	X		X		X
ຕັດໄມ້ເປັນທ່ອນ								
ດ້ວຍມື	X			X		X		
ກົນຈັກ	X		X	X		X		X
ຂົນສົ່ງ								
ດ້ວຍມື	X			X	X			

ອະໄວຍະວະຂອງ ຮ່າງກາຍຈຳນວນ ໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງປ້ອງກັນ	ຂາທັງຄູ່	ຕີນ	ຮ່າງກາຍ, ແຂນ, ຂາ	ຝາມື	ຫົວ	ຕາ	ຕາ/ໜ້າ	ການໄດ້ ຍິນ
ຊຸດປ້ອງກັນແຮງ ງານທີ່ເໝາະສົມ	ເກີບ ໂບກ/ເກີບ ຜ້າໃບ	ໂສ້ງ	ໂສ້ງເສື້ອ	ສິບມື	ໝວກນີ ລະໄພ	ແວ່ນຕາ	ແຜປັງ (ເປັນຕາ ໜ່າງ)	ອັດຫູ
ຕະລຸດ	X			X	X			
ສັດ	X			X	X			
ກິນຈັກ								
- ສະກີ	X		X	X	X			X
- ຄົນຈັດສິ່ງ	X		X		X			X
- ສະດົງ	X		X	X	X			X
- ເຮລີຄອບເຕີ	X		X	X	X	X		X
ກອງເຕັງກັນ/ບັນ ທຸກ	X		X	X	X			X
ຖາກເປືອກ, ຖາກ ຮາງ	X		X	X	X		X	X
ບິນຕົ້ນໄມ້								
ນຳໃຊ້ເລື້ອຍຈັກ	X	X	X	X	X	X		X
ບໍ່ນຳໃຊ້ ເລື້ອຍຈັກ	X				X			

(ຕາມການແນະນຳຂອງ ILO ແລະ *ຂອງບໍລິສັດ)